

黒龍韌ビット

スリムタイプ



高靱性 高硬度

HRC 62.5 (最高硬度)



衝撃
吸収

18V
インパクト対応
(14.4Vにも対応)



鉄板・アルミ・ステンレス・木材へのハードな締め付け作業に最適です。

ABRS~ 黒龍韌ビット スリムタイプ



No.	SIZE 刃先×全長 (L)	取付 本数	セット 数	4962485
ABRS-2065	⊕2×65	2	6	399818
ABRS-2085	⊕2×85	2	6	399825
ABRS-2110	⊕2×110	2	6	399832
ABRS-2130	⊕2×130	2	6	399849
ABRS-2150	⊕2×150	2	6	399856
ABRS5-2065	⊕2×65	5	6	399917
ABRS5-2085	⊕2×85	5	6	399924
ABRS5-2110	⊕2×110	5	6	399931
ABRS5-01	⊕2×65	1	6	399948
	⊕2×85	2		
	⊕2×110	2		

先端スリム形状

先細径φ4.5mmでネジ頭が見やすく作業性がよくなります。

高硬度 高靱性

新硬強度鋼の使用によりHRC 62.5 (最高硬度)の高い硬度を実現。刃先の耐摩耗性を上げ、ハードな作業でも刃先の精度が従来品以上に維持されます。

また独自の熱処理によって生まれた高靱性により折れに強く、高い耐久性を確保します。

トーション部

曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計。高トルクインパクトドライバーに最適な衝撃吸収ビットです。

新硬強度鋼

高い硬度においても高いねばり強さを有し、摩耗にも折れにも強い新しい素材である。鉄板にドリルビスを打ち込むような過酷な使用条件において最大のポテンシャルを発揮する。

